

HSC 590 : CONCASSEUR À MÂCHOIRES MANUEL



La solution pour le concassage et le prébroyage manuels de matières dures et cassantes – Votre choix pour une qualité et une rentabilité optimales

DOMAINE D'APPLICATION

Utilisation

Concassage (concasseur à mâchoires) des échantillons pour un traitement ultérieur, par ex. par broyage

Matières

Différentes matières, farine crue, clinker, ciment, laitier, minerais, matières oxydantes, ferroalliages (granulométrie d'entrée : max. 90 mm)

Mode de fonctionnement

Manuel

AVANTAGES

La meilleure qualité à un prix abordable

Le HSC 590 a été développé pour le prébroyage et le concassage de matières dures et cassantes. Le HSC 590 offre la meilleure qualité HERZOG « Made in Germany » pour un fonctionnement parfait pendant de nombreuses années. Dans le même temps, le HSC 590 est la meilleure solution pour une préparation économique des échantillons en raison du prix abordable de la machine et des mâchoires de broyage.

Usage diversifié

Le HSC 590 convient à une grande variété de matières telles que les alliages, le laitier, les minéraux, les minerais, le quartz et bien plus encore. En plus des excellentes propriétés de concassage, une attention particulière a été accordée à la manipulation ergonomique de la machine. La mâchoire de broyage peut être très facilement desserrée et retirée à l'aide d'une large poignée antidérapante. Cela simplifie considérablement l'inspection et le nettoyage de la zone de broyage. La largeur de fente est réglable en continu. Il est possible d'ajuster facilement le point zéro pour la compensation de l'usure à l'aide de l'échelle réglable. Les dispositifs de sécurité tels que la trémie rabattable anti-éclaboussure et le moteur de frein avec interrupteur de sécurité répondent aux exigences de sécurité les plus élevées.



Fonctionnement sûr

Les dispositifs de sécurité tels que la trémie rabattable anti-éclaboussure et le moteur de frein avec interrupteur de sécurité répondent aux exigences de sécurité les plus élevées. La trémie de chargement est inviolable et peut être facilement rabattue pour un nettoyage rapide de la zone de broyage. Un interrupteur de sécurité et un moteur de frein assurent un arrêt immédiat en cas d'ouverture ou de mise en marche incorrecte.

Manipulation facile

Le bras de broyage fixe peut être facilement retiré en quelques gestes pour changer et nettoyer les mâchoires. Les fines sont collectées dans un tiroir d'un volume de 2 ou 5 litres. Pour de plus grandes quantités et un écoulement libre vers le bas, il est possible de travailler sans tiroir.

OPTIONS

- Mâchoires de broyage en acier au manganèse
- Mâchoires de broyage en acier inoxydable
- Mâchoires de broyage en carbure de tungstène
- Mâchoires de broyage en acier spécial sur demande

Agence Nord:

Bâtiment LETNA
Boulevard de l'espérance
14123 Cormelles le Royal
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17



Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

Agence Sud:

Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr