



Armoires acides et bases

gamme SL, SLK et L

Les résistantes

même dans une atmosphère agressive

Armoires pour le stockage sécurisé d'acides et de bases conformément à la législation.

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables !

Remarques : Toutes les infos pour utiliser votre armoire conformément à la réglementation sont à partir de la page 78 !



SL.196.120/000012

armoire avec 12 **étagères coulissantes**

et bacs de rétention amovibles en PE.

L x P x H (mm) : env. 1200 x 605 x 1970

Poids (kg) : env. 160



SL.196.60/00006

armoire avec 6 **étagères coulissantes** et bacs de rétention amovibles en PE.

L x P x H (mm) : env. 600 x 605 x 1970

Poids (kg) : env. 125



SLK.197.60

armoire en PE avec 4 **étagères** et bacs de rétention amovibles en PE.

L x P x H (mm) : env. 600 x 600 x 1970

Poids (kg) : env. 111



SL.60.110/00004

armoire sous paillasse avec 4 **étagères coulissantes**

et bacs de rétention amovibles en PE.

L x P x H (mm) : env. 1100 x 570 x 600

Poids (kg) : env. 60



SL.60.59/00002

armoire sous paillasse avec 2 **étagères coulissantes** et bacs de rétention amovibles en PE.

L x P x H (mm) : env. 590 x 570 x 600

Poids (kg) : env. 40



L.9894 et L.9895

armoires sous paillasse en PE avec 1* ou 2 **étagères** en PE et 1 bac de rétention intégré.

L x P x H (mm) : env. 900 x 560 x 950

L x P x H (mm)*: env. 460 x 460 x 560

Poids (kg) : env. 45 (26*)



Armoires acides et bases *portes battantes*

Armoire pour le stockage sécurisé d'acides et de bases conformément à la législation.

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables !



Etagères coulissantes entièrement extractibles

Grande visibilité du contenu et optimisation de la surface de stockage. Conviviales, les étagères permettent une manipulation sûre et facile de tous les récipients, même de ceux placés au fond



Bac de rétention amovible en polyéthylène

Rétention en cas de fuites des récipients stockés. Nettoyage facile grâce à la manipulation simple du bac, même avec du liquide. Quatre plots de positionnement solidarise le bac, à l'étagère évitant ainsi tout mouvement lors la manipulation de l'étagère tout en conservant sa mobilité

Construction

- Extérieure en tôle d'acier, revêtement époxy
- Intérieur revêtement mélaminé spécifique pour un nettoyage facile et une résistance élevée à la corrosion
- Joints sur le contour des portes pour garantir une bonne étanchéité contre les émanations de vapeurs nocives
- 2 compartiments hermétiques, séparés l'un de l'autre

Portes battantes

- Angle d'ouverture de la porte offrant une vision complète de l'intérieur de l'armoire
- Les deux compartiments possèdent une serrure de sécurité à canon cylindrique et peuvent être fermés séparément pour une protection contre le vol et les accès illicites

Etagère coulissante

- Chaque étagère possède un bac de rétention étanche et amovible en polyéthylène
- Contenu du bac entièrement visible

Ventilation

- Conduits de ventilation sans partie métallique garantissant une résistance élevée à la corrosion
- Ventilation indépendante des 2 compartiments
- Raccordement diam. 75 de série sur le toit pour la connexion d'un système centralisé de ventilation



RAL 7035