

# Armoires sécurisées Atex LFK/LG Positives / Négatives



**Agence Nord:**  
ZA Objectifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emilie du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17

**Agence Sud:**  
Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



**Agence Est:**  
Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

[www.deltalabo.fr](http://www.deltalabo.fr)  
[info@deltalabo.fr](mailto:info@deltalabo.fr)



LFKEX 3910



Régulation électronique  
- Affichage 0,1°C.  
- Alarme sonore pour report alarme.  
- Contact sec pour report alarme.  
- Mémorisation des alarmes.  
- Alarme porte ouverte (sur appareil).  
- Connexion RS 485 pour contrôle et traçabilité sur PC (logiciel + interface en accessoire).



Passage de cuve diamètre 30 mm pour qualification.



Logement pour sonde PT100 (diamètre max 7 mm non fournie) pour gestion de température centralisée GTC.



Cuve sécurisée pour stockage de produits volatiles non corrosifs agréée ATEX 3500X. EX II 3G EEX nA II T6 conformément à la directive 94/9 CE.

## > LES CARACTÉRISTIQUES

- Armoires agréées **ATEX 3500**.
- Appareils qualifiables COFRAC - NF X 15140 (ambiance 25°).
- Régulation électronique avec alarme ouverture de porte et alarme température haute et basse.
- Contact sec pour report d'alarme.
- Porte avec rappel automatique réversible avec fermeture à clé.
- Carrosserie en acier traité époxy blanc.
- Isolation polyuréthane haute densité.
- Compatibles pour ambiance +10°/+30°C.
- LFKUex et LGUex – hauteur 820 mm (peuvent se placer sous paillasse).
- Tablettes verre – chargement 40kg par tablette.
- Tiroirs transparents sur LGUex et LGex (peuvent être retirés pour charger directement sur les grilles).
- Fluide R600a.
- Alimentation 230V - 50Hz.
- Conformes à la réglementation CE - ISO9001 - ISO14001.

**Agence Sud:**

## > LA GAMME



LFKUEX 1610



LGEX 3510

## > DONNÉES



### Armoires positives ventilées +5°C +/-3°C – Dégivrage automatique avec bac de récupération d'eau

Référence	Type porte	Volume brut / utile (l)	Equipement	Puissance raccordée (W)	Consommation (kWh/24h)	Dimensions appareil : L x P x H (mm)	Poids brut / net (kg)
LFKUEX 1610	Pleine	141/130	3 tablettes – (lpx) 478x410 mm	100	0,7	600x615x820	42/40
LFKEX 3910	Pleine	360/344	5 tablettes – (lpx) 478x410 mm	130	0,8	600x615x1840	68/63



### Armoires négatives statiques -22°C +/-7°C – Dégivrage manuel

Référence	Type porte	Volume brut / utile (l)	Equipement	Puissance raccordée (W)	Consommation (kWh/24h)	Dimensions appareil : L x P x H (mm)	Poids brut / net (kg)
LGUEx 1600	Pleine	139/129	4 Tiroirs	100	0,8	600x615x820	46/43
LGEX 3510	Pleine	310/284	8 Tiroirs	130	1,0	600x615x1840	89/82

### Accessoires

AMÉNAGEMENT	
Référence	Désignation
9 293 629	Tablettes verre LFKUex1610 / LFKex3910 - (lpx) 478x410 mm
9 876 687	Cadre de superposition LFKUex 1610 / LGUex 1600

TRAÇABILITÉ	
Référence	Désignation
EJ 32 IN	Enregistreur mobile + interface PC + logiciel
EJ 32	Enregistreur seul
Log / planvis	Logiciel d'archivage + interface RS 485 / USB pour LFK et LG

### Options

Référence	Désignation
OP 35	Alarme 2 pts – sonore et visuelle + report et réserve de marche - montée sur dessus
OP 45	Alarme 2 pts – sonore et visuelle + report, réserve de marche et enregistreur numérique - montée sur dessus
OP 14	Enregistreur température – disque 7j. - monté sur dessus
CA 2	Qualification / vérification COFRAC ½ h à vide en usine
CA 3	Qualification / vérification COFRAC ½ h à vide sur site